

HDB15 公 焊线式 光孔 冲针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                               |       |                               |
|--------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 产品类型：  | 15P(三排)                       | 针孔类型： | 公针                            |
| 芯 数：   | 15芯                           | 产品结构： | 焊线式                           |
| 额定电流：  | 3A                            | 额定电压： | 40V AC                        |
| 接触阻抗：  | 30mΩ Max                      | 绝缘阻抗： | 1000MΩ Min.at 500V DC         |
| 附 着 力： | 5Kgf Min (插针和胶芯)              | 螺丝扭力： | 1~1.5Kgf Min                  |
| 工作温度：  | -55℃ +105℃                    | 接插次数： | 1000次                         |
| 振动频率：  | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)         | 相对湿度： | 90-95% (96小时, 40±2℃)          |
| 焊锡温度：  | 230±5℃ (2~3秒)                 | 耐电压值： | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 盐雾试验：  | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) | 温度寿命： | 公母对接后放置于105℃环境中250小时          |