


PHG.2B.008.CLLM21Z推拉自锁带护套浮动插座

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                        |        |              |
|--------|------------------------|--------|--------------|
| 物料编号:  | C0360028081211         | 产品类型:  | 2B           |
| 针孔类型:  | 母孔                     | 芯 数:   | 8芯           |
| 产品结构:  | 焊线式                    | 产品配件:  | 带黑色护套        |
| 插针直径:  | Φ0.9mm                 | 额定电流:  | 10A          |
| 插针材质:  | 黄铜镀金                   | 胶芯材质:  | PPS          |
| 定位销:   | G键位 0°                 | 锁紧方式:  | 推拉自锁         |
| 工作温度:  | -45°C+125°C            | 接插次数:  | 5000次        |
| 外壳材质:  | 黄铜镀铬                   | 阻燃等级:  | UL94V-0      |
| 线径范围:  | 1.4~2.2mm              | 抗振动性能: | 0-2000Hz,15g |
| 抗冲击性能: | 100g,6ms               | 相对湿度:  | 在60°C时最高达95% |
| 抗腐蚀性能: | >144h                  | 防护等级:  | IP50         |
| 屏蔽性能:  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |        |              |